

**YDEEVNEDEKLARATION NR.: 1806/14783/2017**

1. Varetypens unikke identifikationskode: RHEINZINK - Coils og Plader  
001000000000000000
2. Tilsigtet anvendelse: Tagbeklædning, ydre beklædning af vægge, facader eller indre foring.
3. Fabrikant: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Tyskland
4. System til vurdering af ydeevnens varighed: 4  
3 - inden for området for den eksterne brand
5. Harmoniseret standard: EN 14783:2013  
Notificeret organ: 0672  
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart  
Pfaffenwaldring 32  
D-70569 Stuttgart  
Tyskland
6. Deklarerede ydeevner:


Væsentlige egenskaber	Ydeevne
I. Gennemtrængelighed for vand	uigennemtrængelig for vand
II. Gennemtrængelighed for vanddamp og luft	uigennemtrængelig for vanddamp
III. Brandforhold	A1 (CWFT uden prøvning 96/603/EF i version 2000/605/EF)
IV. Formændring	22·10 <sup>-6</sup> ·K <sup>-1</sup>
V. Holdbarhed	Titzink i henhold til EN 501 + EN 988, Tykkelser: 0,6 0,65 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0(mm) ± 0,03mm RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: danner patina  RHEINZINK-artCOLOR (Alle andre farveovertræk)
VI. Frigivelse af farlige stoffer	NPD
VII. Reaktion ved påvirkning fra ild udefra (kun ved tagdækning, EN 13501-5)	B <sub>ROOF</sub> (t1)

Bemærk: Væsentlige egenskaber I. til VI. til væg- og loftbehandlinger, væsentlige egenskaber I. til VII. til tagbeklædning  
Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Datteln, 01.01.2020

  
Bettina Wellner  
Kvalitetschef

  
Steven Paton  
Afdelingsleder -  
Produktudvikling & Innovation