

YDEEVNEDEKLARATION NR.: 0308/14783/2008


1. Varetypens unikke identifikationskode: RHEINZINK-storrude
005031081000000000
2. Tilsigtet anvendelse: Til anvendelse som tagdækning, væg-, facade- og loftsbeklædning, der er understøttet på hele fladen.
3. Fabrikant: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Tyskland
4. System til vurdering af ydeevnens varighed: 4
5. Harmoniseret standard: EN 14783:2013
Notificeret organ: ./ . Bortfalder som følge af overensstemmelsesvurderingssystem nr.: 4
6. Deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Gennemtrængelighed for vand	uigennemtrængelig for vand
Gennemtrængelighed for vanddamp og luft	uigennemtrængelig for vanddamp
Brandforhold (EN 13501-1)	A1 (uden prøvning 96/603/EF)
Formændring	$22 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$
Holdbarhed	Titanzink i henhold til EN 501 + EN 988 RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: danner patina Følgende belægninger er tilgængelige: overside: transparent polyesterbeskyttelseslag underside: pergamentfarvet polyesterbeskyttelseslag RHEINZINK-artCOLOR: overside: PVDF-lak underside: pergamentfarvet polyesterbeskyttelseslag
Reaktion ved påvirkning fra ild udefra (kun ved tagdækning, EN 13501-5)	Kravene er opfyldt uden prøvning (2000/553/EF)

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Datteln, 01.01.2020


Bettina Wellner
Kvalitetschef


Steven Paton
Afdelingsleder -
Produktudvikling & Innovation