

## YDEEVNEDEKLARATION NR.: 1901/13859/2016

1. Varetypens unikke identifikationskode: RHEINZINK-VAPOwall  
9800286
2. Tilsigtet anvendelse: Sheet membran, der skal installeres bagved vægbeklædning for at beskytte mod vind og vandindtrængning.
3. Fabrikant: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Tyskland
4. System til vurdering af ydeevnens varighed: 3
5. Harmoniseret standard: EN 13859:2014  
Notificeret organ: ./.
6. Deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	Klasse E
Vandtæthed	Klasse W1
Trækstyrke MD	270 N/5 cm ( $\pm 20$ N)
Trækstyrke CD	220 N/5 cm ( $\pm 15$ N)
Forlængelse MD	20 - 40 %
Forlængelse CD	40 - 100 %
Rivestyrke MD	140 N ( $\pm 25$ N)
Rivestyrke CD	170 N ( $\pm 30$ N)
Fleksibilitet ved lav temperatur	up to $-25^{\circ}\text{C}$

Kunstig aldringsadfærd vedrørende:	
- Vandtæthed	W1
- Trækstyrke MD	180 N/5 cm ( $\pm 20$ N)
- Trækstyrke CD	150 N/5 cm ( $\pm 20$ N)
- Forlængelse MD	14 - 28 %
- Forlængelse CD	28 - 70 %
Længde	50 m ( $-0$ %)
Bredde	1,50 m ( $+1,5 / -0,5$ %)
Masse pr. Arealareal	150 g/m <sup>2</sup> ( $+20 / -10$ %)
Vanddampoverførsel (sd-værdi)	Sd = 0,02 m ( $+0,04 / -0,01$ m)
Vandtæthed i sømme	NPD
Farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

*M. Schönbeck*

Datteln, 01.02.2018

Marianne Schönbeck  
Kvalitetschef

*S. Paton*

Steven Paton  
Afdelingsleder -  
Produktudvikling & Innovation